


XETK-S21.0



Interface CPU

Microprocesseurs pris en charge	Familles NXP* MPC57xx et ST Microelectronics SPC/EMU57xx/58xx et SPC58x (* anciennement Freescale)
	Pour une liste complète des microprocesseurs pris en charge, veuillez-vous référer au Guide de l'utilisateur du produit.
Configuration	Configuration spécifique à chaque projet pour les configurations de mémoire stockées en EEPROM
Carte	
Dimensions (H/L/P)	approx. 10.54 x 60 x 40 mm / 0.415 x 2.362 x 1.575"
Alimentation électrique	
Tension d'entrée	4.3 V à 36 V
	Tension de démarrage ♥ sec : 3V
Courant d'entrée pour une tension de 12 V	approx. 135 mA en fonctionnement normal
	approx. 35 mA en mode attente

Emulation de mémoire

Mémoire d'émulation	Spécifique à chaque processeur
---------------------	--------------------------------

Mémoire de données mesurée	Spécifique à chaque processeur
----------------------------	--------------------------------

Interface hôte

Interface série	100 Mbit/s
-----------------	------------

Câble de connexion double blindage, max. 30 m / 100''


Isolation galvanique

Température de fonctionnement



Plage de températures	-40° C à + 110° C / - 40° F à + 230° F
-----------------------	--

Ce produit a été développé et validé en vue d'applications automobiles.
Pour autre domaine d'usage, merci de contacter votre contact chez ETAS.

Information de commande



- 1 – Connexion Ethernet au PC
- 2 – Connexion Ethernet au PC - Câble d'adaptation
- 3 – Connexion Ethernet - Câble d'adaptation
- 4 – Connexion Ethernet
- 5 – Connexion à l'XETK
- 6 – Connexion de l'alimentation
- 7 – Connexion au calculateur

Dénomination de commande	Désignation courte	Référence de commande
XETK-S21.0		
Sonde d'émulation XETK-S21.0B pour la famille de microprocesseurs NXP* MPC57xx et ST Microelectronics SPC/EMU57xx/58xx et SPC58x (*anciennement Freescale)	XETK-S21.0B	F-00K-109-271
		
Accessoires optionnels		
1 – Connexion Ethernet au PC		
Câble de connexion Ethernet au PC 1 Gbit/s, Lemo 1B FGE - RJ45 (10mc-8mc), 3 m	CBE200-3	F-00K-104-373
		
Câble de connexion Ethernet au PC 1 Gbit/s, Lemo 1B FGE - RJ45 (10mc-8mc), 8 m	CBE200-8	F-00K-104-374
		
2 – Connexion Ethernet au PC - Câble d'adaptation (CBAE200)		
Câble adaptateur pour connexion Ethernet 1 Gbit/s, Lemo 1B PHE - RJ45 (10fc- 8mc), 1m2	CBAE200-1m2	F-00K-105-760
		
3 – Connexion Ethernet - Câble d'adaptation (CBAE330) (ES523, ES59x, ES600.2, ES88x, ES89x)		

Câble adaptateur pour connexion Ethernet de 1 Gbit/s à 100 Mbit/s, Lemo 1B PHE - Lemo 1B FGF (10fc-8mc), 0m5 CBAE330-0m5 F-00K-105-759



4 - Connexion Ethernet

(ES523, ES59x, ES600.2, ES88x, ES89x, ES910)

Câble de connexion Ethernet 1 Gbit/s, Lemo 1B FGE - Lemo 1B FGE (10mc- 10mc), 3 m CBE230-3 F-00K-105-757




Câble de connexion Ethernet 1 Gbit/s, Lemo 1B FGE - Lemo 1B FGE (10mc- 10mc), 8 m CBE230-8 F-00K-105-758



5 - Connexion à l'XETK


Câble adaptateur pour ordinateur XETK, 100 Mbit/s, blindage au boîtier du ordinateur, Lemo 1B HME - JST PHR (10fc-5fc), 0m38 CBAM230-0m38 F-00K-105-791



Câble adaptateur pour ordinateur XETK, 100 Mbit/s, Lemo 1B PHE - JST PHR (10fc-5fc), 0m6 CBAM240-0m6 F-00K-105-792



Câble adaptateur pour ordinateur XETK, pré-assemblé avec vissage PG9, blindage au boîtier du ordinateur, Lemo 1B PHE - JST PHR (10fc-5fc), 0m50 CBAM271-0m5 F-00K-107-867




5&6 – Connexion de l'XETK et de l'alimentation

Câble d'alimentation et d'adaptation pour
calculateur XETK, pré-assemblés en PG9
vissage, Ecran ECU-logement, Lemo 1B PHE -
JST PHR (10fc-5FC) / Lemo 0B PHG - JST PAP
(2k-2k), 0m50

CBAM270-0m5


F-00K-107-866



Câble d'alimentation et d'adaptation pour
calculateur XETK, pré-assemblés en PG9
vissage, Ecran ECU-logement, Lemo 1B PHE -
JST PHR (10fc-5FC) / Lemo 0B PHG - JST PAP
(2k-2k), 0m70

CBAM270-0m7

F-00K-108-479



6 – Connexion de l'alimentation

Câble d'alimentation pour ETK pour alimentation
externe, avec bobine de filtrage, Lemo 0B EGG -
fils nu (2fc-1c), 0m2

KA50


F-00K-000-940



Câble d'alimentation externe pour ETKs, Lemo
0B FGG - fils nu (2fc-1c), 2 m

K70.1

F-00K-109-270



7 – Connexion au calculateur

Adaptateur pour calculateur ETAI10 ETK, Erni - Samtec (12fc - 10fc), 0m136	ETAI10	F-00K-107-954
--	--------	---------------


ETAI5 Adaptateur ETK-ECU avec une courte alim ED et la masse, JST PHR - fils en l'air (7fc - 2c+5c), 0m25	ETAI5	F-00K-106-773
---	-------	---------------

Adaptateur pour calculateur ETK ETAI6, JST PHR - JST PHR (7fc - 5fc), 0m1	ETAI6	F-00K-107-195
---	-------	---------------

Adaptateur pour calculateur ETK ETAI8, JST PHR - JST PHR (7fc - 7fc), 0m1	ETAI8	F-00K-107-757
---	-------	---------------


Connexion au debugger

Adaptateur de debug pour un debugger ETK-S2x	ETAF11.0	F-00K-107-682
--	----------	---------------



Boîtier

Etui étanche désigné pour ETK-S4.x, ETK-S6.x and ETK-S2x	ETKS_C3	F-00K-107-683
--	---------	---------------



Capsule de protection pour connexion au calculateur (pour CBAM230, CBAM240)

Capsule de protection de connecteurs Lemo 1B ouverts contre la saleté, bon rapport qualité/prix	CAP_LEMO_1B_LC	F-00K-105-683
---	----------------	---------------



Cette liste ne contient qu'une sélection des adaptateurs disponibles. Un aperçu complet est disponible dans le Guide de l'utilisateur de chaque ETK.

