


XETK-V2.0



Interface CPU

Interface bus 2.5 V/ 3.3 V (détection-automatique) Interface Nexus/JTAG

2.5 V/ 3.3 V Interface bus d'adresse/données sur bus multiplexé 32 bits (XETK-V2.0A/C)

Microprocesseurs pris en charge

Pour la famille de processeur NXP* MPC5600 & SPC5600 sur carte VertiCal Base (XETK-V2.0A/C) (* anciennement Freescale)

Pour la famille de processeur NXP* MPC5600 & SPC5600 dans tous les packages (XETK-V2.0B) (* anciennement Freescale)

Pour une liste complète des microprocesseurs pris en charge, veuillez-vous référer au Guide de l'utilisateur du produit.

Configuration

Configuration spécifique à chaque projet pour les configurations de mémoire stockées en EEPROM

Carte

Dimensions (H/L/P) approx. 12 x 60 x 60 mm/ 0.47 x 2.4 x 2.4 in (XETK-V2.0A/C)

approx. 9 x 60 x 60 mm/ 0.35 x 2.4 x 2.4 in (XETK-V2.0B)

Alimentation électrique	
Tension d'entrée	4.3 V à 36 V
	Mode Attente: minimum 4.3 V
Courant d'entrée pour une tension de 12 V	approx. 130 mA en fonctionnement normal (XETK-V2.0A/C)
	approx. 110 mA en fonctionnement normal (XETK-V2.0B)
	approx. 30 mA en mode attente (XETK-V2.0A/C)
	approx. 21 mA en mode attente (XETK-V2.0B)
Emulation de mémoire	
Mémoire embarquée	2 MB RAM Synchronisée (XETK-V2.0A)
	aucune (XETK-V2.0B)
	4 MB RAM Synchronisée (XETK-V2.0C)
Mémoire d'émulation	Spécifique à l'ECU, librement configurable sur la mémoire embarquée (XETKV2.0.A/C)
	Spécifique à l'ECU, librement configurable sur la mémoire du calculateur (XETKV2.0.B)
Mémoire de données mesurée	Spécifique à l'ECU.
Interface hôte	
Interface série	100 Mbit/s
	Câble de connexion double blindage, max. 30 m / 100"
	Isolation galvanique
Interface de débogage	Connecteur de débogage : Samtec Nexus/JTAG 50 pins (XETKV2.0A/C)

Dénomination de commande	Désignation courte	Référence de commande
XETK-V2.0		
Sonde d'émulation XETK-V2.0 avec 2MByte de mémoire émulée pour microprocesseur NXP* MPC5600 et ST SPC5600, adaptation ECU via VertiCal Base Board	XETK-V2.0A	F-00K-106-941



Sonde d'émulation XETK-V2.0 avec 2MByte de mémoire émulée pour microprocesseur NXP* MPC5600, adaptation ECU via Samtec 50 pin	XETK-V2.0B	F-00K-107-036
--	-------------------	----------------------



Sonde d'émulation XETK-V2.0 avec 4 MByte de mémoire émulée pour microprocesseur NXP* MPC5600 et ST SPC5600, adaptation ECU via VertiCal Base Board	XETK-V2.0C	F-00K-109-733
---	-------------------	----------------------



Accessoires optionnels pour XETK-V2.0

1 – Connexion Ethernet au PC

Câble de connexion Ethernet au PC 1 Gbit/s, Lemo 1B FGE - RJ45 (10mc-8mc), 3 m	CBE200-3	F-00K-104-373
---	-----------------	----------------------



Câble de connexion Ethernet au PC 1 Gbit/s,
Lemo 1B FGE - RJ45 (10mc-8mc), 8 m

CBE200-8

F-00K-104-374



2 – Connexion Ethernet au PC - Câble d'adaptation (CBE230-PC)

Câble adaptateur pour connexion Ethernet 1
Gbit/s, Lemo 1B PHE - RJ45 (10fc- 8mc), 1m2

CBAE200-1m2

F-00K-105-760



3 – Connexion Ethernet à l'ES600 - Câble d'adaptation (CBE230-ES600)

Câble adaptateur pour connexion Ethernet de 1
Gbit/s à 100 Mbit/s, Lemo 1B PHE - Lemo 1B FGF
(10fc-8mc), 0m5

CBAE330-0m5

F-00K-105-759



4 – Connexion Ethernet à l'ES910 / ES592 / ES595

Câble de connexion Ethernet 1 Gbit/s, Lemo 1B
FGE - Lemo 1B FGE (10mc- 10mc), 3 m

CBE230-3

F-00K-105-757



Câble de connexion Ethernet 1 Gbit/s, Lemo 1B
FGE - Lemo 1B FGE (10mc- 10mc), 8 m

CBE230-8

F-00K-105-758



5 – Connexion à l'XETK

Câble adaptateur pour calculateur XETK, 100

Mbit/s, blindage au boîtier du calculateur, Lemo CBAM230-0m38 F-00K-105-791
1B HME - JST PHR (10fc-5fc), 0m38




Câble adaptateur pour calculateur XETK, 100

Mbit/s, Lemo 1B PHE - JST PHR (10fc-5fc), 0m6 CBAM240-0m6 F-00K-105-792



Câble adaptateur pour calculateur XETK, pré-
assemblé avec vissage PG9, blindage au boîtier
du calculateur, Lemo 1B PHE - JST PHR (10fc-
5fc), 0m50


CBAM271-0m5 F-00K-107-867



5&6 – Connexion de l’XETK et de l’alimentation


Câble d’alimentation et d’adaptation pour
calculateur XETK, pré-assemblés en PG9
vissage, Ecran ECU-logement, Lemo 1B PHE -
JST PHR (10fc-5FC) / Lemo 0B PHG - JST PAP
(2k-2k), 0m50

CBAM270-0m5 F-00K-107-866



Câble d’alimentation et d’adaptation pour
calculateur XETK, pré-assemblés en PG9
vissage, Ecran ECU-logement, Lemo 1B PHE -
JST PHR (10fc-5FC) / Lemo 0B PHG - JST PAP
(2k-2k), 0m70

CBAM270-0m7 F-00K-108-479



6 – Connexion de l'alimentation


Câble d'alimentation pour ETK, JST PHR - fils nu (2fc-2c), 0m19 ETV Y-261-A24-446



Câble d'alimentation pour ETK pour alimentation externe, avec bobine de filtrage, Lemo 0B EGG - KA50 F-00K-000-940
fils nu (2fc-1c), 0m2



Câble d'alimentation externe pour ETKs, Lemo 0B FGG - fils nu (2fc-1c), 2 m K70.1 F-00K-109-270



7 – Connexion au ordinateur (XETK-V2.0B)

Adaptateur ordinateur XETK ETAH1, Samtec – ETAH1 F-00K-105-252
Mictor (50mc – 38mc), 0m21

Capsule de protection pour connexion au ordinateur (pour CBAM230, CBAM240)

Capsule de protection de connecteurs Lemo 1B ouverts contre la saleté, bon rapport qualité/prix CAP_LEMO_1B_LC F-00K-105-683



* anciennement Freescale

Cette liste ne contient qu'une sélection des adaptateurs disponibles. Un aperçu complet est disponible dans le Guide de l'utilisateur de chaque ETK.

